



- **Литий-ионный ИБП.** Занимает вдвое меньше места и имеет срок службы в 3 раза больше, чем ИБП с батареями VRLA.
- **Модульная конструкция легко расширяется.** Увеличьте время резервного питания, добавив дополнительный аккумулятор.
- **Трансформируемая конструкция стойка/башня.** Обеспечивает гибкость установки для размещения в 19" стойке или стоя.
- **Система управления батареями (BMS).** Встроенный коммуникационный порт BMS для управления батареями.

Источники бесперебойного питания ONTEK OLIO 1-3 кВА

Модель	OLIO1000	OLIO2000	OLIO3000
Мощность, ВА/Вт	1000	2000	3000
Фазность	Однофазный		
Вход			
Номинальное напряжение	208/220/230/240 В		
Диапазон напряжений	90-300 В		
Диапазон частот	50/60 ± 6 Гц		
Коэффициент мощности	≥0.99		
Выход			
Номинальное напряжение	208/220/230/240 В		
Уровень стабилизации напряжения	±1%		
Частота	50/60 Гц ± 0,1%		
Гармонические искажения	≤2% (линейная нагрузка); ≤5% (нелинейная)		
Время перехода на батарею	Ноль		
Форма сигнала	Чистая синусоида		
Крест-фактор	3:01		
Перегрузка (линейный режим)	102-110% 30 мин; 110-130% 10 мин; 130-150% 30 сек; >150% 200 мс		
Перегрузка (режим батареи)	102-110% 1 мин; 110-130% 10 сек; 130-150% 3 сек; >150% 200 мс		
КПД			
От сети	90%	91%	92%
От батареи	87%	88%	89%
ЭКО-режим	98%		
Батарея			
Тип батарей	Внешние		
Номинальное напряжение	51,2 В		
Зарядный ток	4/8/12 А настраивается		4/8/12/16 А настраивается
Управление			
Smart RS-232, USB	Поддержка семейств Windows, Linux, Unix и MAC		
Опционально	SNMP, Modbus, AS400		
Физические параметры			
Габариты, Ш×В×Г (мм)	440×86×577 [2U]		
Вес нетто, кг	5,6	6,5	7
Окружающая среда			
Рабочая температура и влажность	0-40°C, < 95% без образования конденсата		
Уровень шума	Менее 50 дБ на расстоянии 1м		
Высота над уровнем моря	До 1000 м		
Соответствия			
Сертификация	Сертификат соответствия ЕАЭС ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Сертификат по стандарту ISO 9001:2015		
Гарантийный срок	24 месяца (стандартный) или расширенный		



Примечание: Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.