



#### Батарейные модули для подключения к ИБП ONTEK SM RT 6-10

- Установка стойка/башня
- Модуль SMRT192BM2U: высота в стойке 2U
- Модуль SMRT240BM3U: высота в стойке 3U
- Продуманная система расположения аккумуляторов
- Удобный доступ к аккумуляторным батареям для сервисного обслуживания
- Горячая замена аккумуляторных батарей
- Надежная система электрической защиты
- Удобное подключение Plug-N-Play
- Комплект для монтажа

### Батарейные модули ONTEK SMRTBM для ИБП 6-10 кВА

Батарейные модули ONTEK специально разработаны для использования с определенной моделью ИБП ONTEK. Они выполнены в схожем дизайне, могут быть установлены рядом с ИБП вертикально или в стойку, комплектуются монтажным кронштейном для установки в стойку и пластиковым удлинителем для напольной установки. Высота модулей 2U/3U.

Батарейные модули могут комплектоваться АКБ как со стандартным сроком службы 5 лет, так и АКБ с увеличенным сроком службы 10 лет. Установка или замену батарей рекомендуем производить только квалифицированным специалистам. Замену или обслуживание батарей можно проводить в "горячем режиме", то есть без прерывания питания нагрузки.

Для увеличения времени автономной работы ИБП возможно соединение между собой нескольких батарейных модулей. Батарейные модули легко подключаются к ИБП или соединяются между собой по принципу Plug-N-Play (подсоединил и заработало) с помощью входящего в комплект специального кабеля с соответствующими разъемами.

### Технические характеристики

| Артикул                                    | SMRT192BM2U                                                                                                                                            | SMRT240BM3U      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Тип модуля                                 | Закрытый батарейный модуль                                                                                                                             |                  |
| Исполнение                                 | Стойка/Башня                                                                                                                                           |                  |
| Тип установленных АКБ                      | Свинцово-кислотная батарея                                                                                                                             |                  |
| Установленные батареи                      | 12В/9Ач × 16шт                                                                                                                                         | 12В/9Ач × 20шт   |
| Тип защиты                                 | Автоматический выключатель                                                                                                                             |                  |
| Исполнение аппарата защиты                 | Встроенное                                                                                                                                             |                  |
| Ток аппарата защиты, А                     | 50                                                                                                                                                     |                  |
| Габариты Ш×В×Г, мм                         | 438×88×688 [2U]                                                                                                                                        | 438×133×600 [3U] |
| Вес, кг                                    | 59,3                                                                                                                                                   | 70,3             |
| Упаковка Ш×В×Г, мм                         | 780×240×565                                                                                                                                            | 870×250×580      |
| Цвет                                       | Черный RAL 9005                                                                                                                                        |                  |
| Степень защиты                             | IP 20                                                                                                                                                  |                  |
| Температура окружающего воздуха для работы | 20-25 °C                                                                                                                                               |                  |
| Рабочая высота                             | 0-1000 м                                                                                                                                               |                  |
| Относительная влажность                    | 0-80 %                                                                                                                                                 |                  |
| Гарантия                                   | 24 месяца                                                                                                                                              |                  |
| Комплектация                               | Монтажный кронштейн для установки в стойку, болты для крепления в стойке, пластиковый удлинитель для напольной установки, кабель для соединения с ИБП. |                  |



**Примечание:** Продукция постоянно совершенствуется. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.